

SPIRIT-WASCHMASCHINEN FÜR DAS EIGENHEIM

Markennamen		Schulthess	Schulthess	Schulthess	Schulthess	Schulthess
Modellbezeichnung		Spirit 540	Spirit 530	Spirit 520	Spirit 510	Spirit Eco WA 4800
Produktnummer		8540.1	8530.1	8520.1	8510.1	4800
Nennkapazität	kg	8	8	8	8	8
Kategorie		Waschmaschine	Waschmaschine	Waschmaschine	Waschmaschine	Waschmaschine
Geräteart		Frontlader	Frontlader	Frontlader	Frontlader	Frontlader
Effizienz und Verbrauch¹⁾						
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	A+++ (-40%)	A+++ (-40%)	A+++ (-30%)	A+++ (-30%)	A+++ (-30%)
Energieverbrauch pro Jahr	kWh	118	118	135	135	137
Energieverbrauch Standardprogramm 60/60%/40% ⁷⁾	kWh	0,65 / 0,50 / 0,38	0,65 / 0,50 / 0,38	0,76 / 0,60 / 0,39	0,76 / 0,60 / 0,39	0,74 / 0,70 / 0,35
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten / unausgeschaltetem Zustand ⁸⁾	W	0,15 / 0,15	0,15 / 0,15	0,15 / 0,15	0,15 / 0,15	0,43 / 0,12
Wasserverbrauch pro Jahr	l	9900	9900	9900	9900	9900
Gebrauchseigenschaften						
Schleudereffizienzklasse ¹⁾	von A bis G	A	A	A	A	B
Maximale Schleuderdrehzahl ¹⁾	U / min	1600	1600	1500	1500	1400
Restfeuchte ^{1) 2)}	%	43	43	44	44	53
Standardprogramm auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen		Baumwolle 40°/60° mit Pfeil	Baumwolle 40°/60° mit Pfeil	Baumwolle 40°/60° mit Pfeil	Baumwolle 40°/60° mit Pfeil	Baumwolle 40°/60° mit Pfeil
Programmdauer des Standardprogramms 60/60%/40% ⁷⁾	min	169 / 169 / 169	169 / 169 / 169	169 / 169 / 169	169 / 169 / 169	210 / 210 / 210
Automatische Ausschaltzeit	min	5	5	5	5	15
Luftschallemission ⁵⁾						
Waschen	dB(A) re1pW	45	47	48	49	48
Schleudern	dB(A) re1pW	72	73	72	72	72
Bauform						
Einbaugerät		–	–	–	–	–
Standgerät mit Arbeitsplatte		•	•	•	•	•
Standgerät unterbaufähig		•	•	•	•	•
Türanschlag ³⁾	l/r/w	l/r/w	l/r/w	l/r/w	l/r/w	l
Abmessungen Gerät⁴⁾						
Höhe	cm	85	85	85	85	84,8
Breite	cm	60	60	60	60	59,8
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	67	67	67	67	59
Höhe für Unterbau	cm	85,5	85,5	85,5	85,5	85
Tiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand)	cm	110	110	110	110	103
Höhe verstellbar	cm	1	1	1	1	1,2
Leergewicht	kg	92	90	90	90	70
Elektrischer Anschluss⁵⁾						
Spannung	V / Hz	400 2N~ / 230 1N~	400 2N~ / 230 1N~	400 2N~ / 230 1N~	400 2N~ / 230 1N~	230 1N~ / 50
Anschlusswerte	kW	4,0 / 2,1 / 3,5*	4,0 / 2,1 / 3,5*	4,0 / 2,1 / 3,5*	4,0 / 2,1 / 3,5*	2,3
Absicherung	A	10 / 10 / 16*	10 / 10 / 16*	10 / 10 / 16*	10 / 10 / 16*	10
Wasseranschluss						
Druckschlauch G¾"	m	•	•	•	•	•
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser 70 °C (Option)		•/Option	•/Option	•/Option	•/Option	•/–
anschliessbar an Weich-/Regenwasser (Option)		Option	Option	–	–	–
Wasserdruck	bar	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10
Sicherheit und Kundenservice						
Herkunftsland		CH	CH	CH	CH	TUR
Garantie ⁹⁾		2	2	2	2	2
Name und Adresse des Anbieters		Schulthess Maschinen AG, 8633 Wolfhausen / ZH				
Ausstattung						
Waschprogramme						
30 °C Wolle	min	39	39	39	39	40 min Wolle 30 °C
30 °C Quickwash	min	15	15	15	–	15 min Express 30 °C
40 °C Mischwäsche	min	59	59	–	–	63 min Mix 40 °C
40 °C Baumwolle	min	61	61	57	57	59 min Pflegeleicht 40 °C
40 °C Baumwolle Express	min	25	25	25	25	66 min Baumwolle 60 °C
60 °C Baumwolle	min	71	71	68	68	126 min Allergie Plus 60 °C
40 °C / 60 °C 3D-Powerclean	min	57	57	57	–	–
Favoriten für Ihre 6 Lieblingsprogramme		•	•	–	–	–
Zeitvorwahl	bis 7 Tage	•	•	•	•	1–24 h
Beladungserkennung / Schmutzsensoren		•/•	•/•	–/–	–/–	–/–
Silent-Motor		•	•	•	•	•
Laugenbehälter aus Chromstahl		•	•	•	•	–
LED Trommelbeleuchtung		•	•	–	–	–
Heizstäbe		2	2	2	2	1
Türöffnungsautomatik		•	•	•	•	–
Einfüllöffnung	cm	vorne, Ø 34	vorne, Ø 34	vorne, Ø 34	vorne, Ø 34	vorne, Ø 32
Anschlusskabel	m	1,6* mit Stecker Typ 12	1,6* mit Stecker Typ 12	1,6* mit Stecker Typ 12	1,6* mit Stecker Typ 12	1,6 mit Stecker Typ 13
Einlaufschlauch mit Feinfilter	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ablaufschlauch mit Bogen	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Wäschesäcklein (für Spielsteine, Dessous etc.)		–	–	–	–	–

Erläuterungen • vorhanden – nicht vorhanden

- 1) Werte ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Der Jahresenergie- und Jahreswasserverbrauch basieren auf 220 Standard-Waschzyklen (60 °C, 40 °C, Voll- und Teilbeladung) sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.
- 2) Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert desto weniger feucht ist die Wäsche.
- 3) Türanschlag l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
- 4) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
- 5) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.

6) Im Standardprogramm «Baumwolle 60 °C» bei vollständiger Befüllung.

7) Die Darstellungsweise 60 / 60% / 40% steht für die Standardprogramme «Baumwolle 60 °C» mit Vollbeladung bzw. für «Baumwolle 60 °C / 40 °C» mit Teilbeladung.

8) 3,76 W falls Gerät nicht auf automatisches Ausschalten konfiguriert ist.

9) Ausland 1 Jahr

* Geräteausführung «S» mit Stecker Typ 23

FEA Die standardisierte Warendeclaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeclaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).