



	g15.35	g18.35	g21.35
Walzenbreite	148cm	180cm	210cm
Andere Größen auf Anfrage!			

Ausstattung

- Walzendurchmesser: 32,5cm
- Hochglanzpolierter Zylinder aus verchromten Stahl
- Fußpedal für freihändigen Drehstop
- Stufenlos einstellbare Bügelgeschwindigkeit
- Automatische Abkühlung
- Überhitzungsschutz
- Nutzerfreundliche Steuerung
- Elektronische Temperatursteuerung
- Wartungsfreie Walzen
- Langlebige Bügelgurte
- Integriertes Einführungs-/Ausgabebecken
- Dampfabzug mit Luftmesser
- Heizung elektrisch, Gas oder Dampf
- Gasbrenner aus Titanstahl
- Optionale Rückwärtsfunktion

Firmen- oder Markenname		GMP	GMP	GMP
Typ		g15.35	e18.35	e21.35
Gebrauchseigenschaften				
Walzenmaße	mm	1480 x Ø 325	1800 x Ø 325	2100 x Ø 325
Bügelgeschwindigkeit stufenlos	m/min	1,6-5	1,6-5	1,6-5
Stundenleistung (empf. Feuchtigkeit)	kg	43 (50%)	50 (50%)	56 (50%)
Abmessungen				
Höhe	mm	1100	1100	1100
Breite	mm	2010	2340	2890
Tiefe	mm	550	550	550
Leergewicht	kg	450	490	548
Heizung				
Elektrisch				
- Heizleistung	kW	20,7	24,3	27
Gas				
- Thermischer Förderstrom	kW	22	25,6	27
- Gasverbrauch Erdgas	m³/h	2,26	2,71	2,82
- Gasverbrauch LPG	kg/h	1,8	2,02	2,2
Dampf				
- Durchschnitt Verbrauch	kg/h	19	22	26
Anschlüsse				
Elektrischer Anschluss				
Spannung / Anschlusswerte / Absicherung				
- Elektroheizung		400V 3N~ /50Hz /21,7kW /31,5A	400V 3N~ /50Hz /25,3kW /37A	400V 3N~ /50Hz /28kW /41A
- Gasheizung		230V 1~ /50Hz /1,2kW /5A	230V 1~ /50Hz /1,2kW /5A	230V 1~ /50Hz /1,2kW /5A
- Dampfheizung		230V 1~ /50Hz /1kW /5A	230V 1~ /50Hz /1kW /5A	230V 1~ /50Hz /1kW /5A
Dampfabzug				
- Anschluss	Ø mm	80	80	80
- Volumen	m³/h	280	280	280
Rauchgasabzug				
- Anschluss	Ø mm	100	100	100
- Volumen	m³/h	140	140	140
Sicherheit und Service				
Herkunftsland		Italien		
Garantie		1 Jahr		
Service durch		Schulthess Maschinen GmbH		

